



ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE E CONFORMITA'

Art. **BPANKIBI** Pantalone KIPARIS
Materiale: 100% cotone

categoria(R.E. 2016/425): **DPI 1°cat**
taglie: **vedi scheda prodotto allegata**

Gli indumenti oggetto della presente nota informativa rispondono alle specifiche contenute nelle norme europee **Regolamento(UE) 2016/425 sui DPI** in vigore dal 21 Aprile 2018 od alla precedente **Direttiva Europea 89/686/CEE** abrogata ma valida fino al 21 Aprile 2023 sui prodotti già in commercializzazione e in modo tale da risultare conforme ai requisiti prescritti dalla Norma **UNI EN ISO 13688:2013** concernente i requisiti generali per gli indumenti di protezione.

Il DPI è stato realizzato in modo da facilitare il suo posizionamento sull'utilizzatore, da garantire che rimanga in posizione per il periodo di utilizzo prevedibile e fornisce un livello di confort adeguato al livello di protezione.

AVVERTENZE GENERALI

Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte.

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono garantite solo se gli indumenti sono di taglia adeguata, correttamente indossati, allacciati, e in perfetto stato di conservazione. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che i dispositivi siano in perfette condizioni, integri e puliti; qualora gli indumenti non fossero integri (es. scuciture, rotture o forature) procedere alla sostituzione; in caso di imbrattature seguire le istruzioni riportate nel paragrafo MANUTENZIONE. La ditta declina ogni responsabilità per eventuali danni o conseguenze, derivanti da un uso improprio, o nel caso in cui i dispositivi abbiano subito modifiche di qualsiasi genere alla configurazione certificata. Nel caso non venissero rispettate le indicazioni presenti in nota informativa, il DPI perderà la sua efficacia sia tecnica sia giuridica.

L'utilizzatore non deve togliere gli indumenti quando si trova ancora nell'area di lavoro a rischio.







SIGNIFICATO DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE Test eseguiti

UNI EN ISO 13688:2013	requisiti	risultati
Determinazione pH tessuti	3,5<pH<9.5	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerog	Non rilevabile	Pass
Variazione dimensionale	± 3%	Pass

MANUTENZIONE

Si raccomanda di prendere visione dei simboli riportati sull'etichetta di ogni singolo capo e di attenersi scrupolosamente a tali indicazioni. Trattamenti di lavaggio non conformi a quanto riportato in etichetta potrebbero alterare le caratteristiche di sicurezza del capo. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione non devono avere nell'ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore.

Spiegazione dei simboli di manutenzione:






	Consente il lavaggio in acqua con detersivi. Il numero interno indica la massima temperatura di lavaggio ammessa. Uno o due tratti sotto il simbolo indicano di effettuare il processo con azione meccanica ridotta o molto ridotta.		Consente il candeggiare con prodotti a base di Cloro
	Consente l'asciugatura a tamburo: • Asciugatura a 60°C •• Asciugatura a 80°C		Consente asciugatura all'aria: — / In piano Appeso All'ombra (in angolo in alto a sinistra)
	Indica la stiratura consentita (max temperatura della piastra): • 110°C •• 150°C ••• 200°C		Consente il lavaggio a secco con (inserire lettera nel cerchio): - F: idrocarburi - P: idrocarburi, tetracloroetilene



Questo segno sopra al simbolo indica il divieto di effettuare il trattamento previsto

SIGNIFICATO DELLA MARCATURA : CE è garanzia di libera circolazione nel commercio dei prodotti e delle merci nell'ambito della Comunità Economica Europea. La marcatura CE sul prodotto significa che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali previsti dal Regolamento (UE) 2016/425.

Istruzioni d'uso e di manutenzione: BPANKIBI

				
Temperatura massima di lavaggio a 60°C. Agitazione risciacqui e centrifugazione normali.	Il tessile non sopporta il trattamento con cloro.	Il tessile non sopporta l'asciugatura in tamburo ad aria calda.	Stirare con temperatura massima di 150°; umidificare il tessuto.	Lavabile con tetracloroetilene, monofluoro, triclorometano ed idrocarburi.

Manutenzione consigliata:

Lavare il capo ad una temperatura max. di 60 °C.

Non candeggiare.

Stirare il capo ad una temperatura max. di 150 °C.

Lavabile con tetra cloro etilene, mono fluoro triclorometano ed idrocarburi.

Asciugabile all'aria; non asciugare in tamburo rotante.

Conservare i capi in luogo asciutto ed al riparo da eccessive fonti di luce e calore.

Non si richiedono particolari precauzioni per il trasporto.

Sull'etichetta con la marcatura CE sono riportati: il modello, il nome del fabbricante, i simboli di manutenzione e la composizione fibrosa del tessuto ai sensi della Legge 883/'73.

L'indicazione delle taglie ed il relativo pittogramma sono riportati su apposita etichetta cucita sul capo.

La Global Trading declina ogni responsabilità derivante da una errata manutenzione del capo o dal suo utilizzo nelle condizioni di rischio soprariportate (imbrattamento con infiammabili o tossici).

Ogni uso estraneo a quanto sopraindicato è quindi da ritenersi improprio e pertanto i rischi eventualmente derivanti da tale uso non sono imputabili al fabbricante.